



1. DESCRIPCIÓN

- Panel rueda con dos círculos para salto.
- Los pies de soporte están realizados en madera de pino de 70x70 mm., tratada para exteriores, con protector hidrosoluble tipo sales de cobre, acabada con producto lasur a poro abierto base agua de color.
- El panel es de tablero de contrachapado de abedul recubierto con film anti- deslizante, de 18 mm. de espesor
- Círculos decorativos con dibujos grabados, realizados en HPL (laminado de alta presión) de 10 mm.,
- Tapones y tapas de testa de plástico.
- Anclajes galvanizados en caliente.

2. DIMENSIONES

- Altura: **1210** mm. (en posición horizontal)
- Largo **1340** mm.
- Ancho **180** mm.
- Peso aproximado: **26** kg.
- Véase plano adjunto

3. ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Pueden ser instalados en tierra o en pavimento, con los anclajes apropiados en cada caso. Se adjunta plano de detalle.

Hormigón zapatas tipo HA25

4. RECOMENDACIONES SOBRE MANTENIMIENTO

Se recomienda la realización de las siguientes operaciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo:

- Limpieza de pintadas.
- En la madera se recomienda la aplicación de, al menos una vez al año (en primavera y/o en otoño), de una mano de producto lasur a poro abierto
- Reposición de piezas rotas y/o tornillería.
- Anclado o fijación si estuviera suelto.

Ficha Técnica ACB-07 RUEDA PARA ÁREAS CANINAS BALTO

ZAPATA TOBOGAN / RAMPA CURVADA

ZAPATA HORRIGÓN

ZAPATA PIE

LOS NIVELES DE ARENA DE RIO, COMPACTACIÓN Y HORMIGÓN SERÁN LOS MISMOS PARA TODOS LOS PIES DE ESTE JUEGO, Y ESTÁN TOMADOS DESDE SU PARTE SUPERIOR O DESDE UN PUNTO DE REFERENCIA MÁS BAJO POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE TIERRA. (EJ. QUE MARQUE EL PLANO EN CADA CASO).

- CAPA DE ARENA DE RIO DE 200 mm DE ESPESOR MÍNIMO
- CAPA DE COMPACTACIÓN DE 50 mm DE ESPESOR
- CAPA DE HORMIGÓN PARTE INFERIOR PIE

Nota: Hasta que no haya fraguado el hormigón no se debe cubrir con la tierra, para la realización en perfectas condiciones de alineado del dado de hormigón. La tierra de miga será limpia y estará compuesta capa a capa

PLANO PROPIEDAD DE CONALSA S.A. PROTEGIDO POR LEY 11/86 3.91 SOBRE COMPETENCIA DESLEAL. © Copyright.

FECHA:	CIMENTACIÓN TERRIZA/ PAVIMENTO	ACB	ACB								
ANEXO:	ACB - ÁREA CANINA BALTO	08/01/00/00/00	08/01/00/00/00								
DETALLE CIMENTACIÓN DOS TIPOS DE ANCLAJE											
DETALLE DE CIMENTACIÓN											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">REVISIONES</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">Nº</td> <td style="width: 90%;">FECHA</td> </tr> <tr> <td>1º</td> <td>06/04/2021</td> </tr> <tr> <td>2º</td> <td></td> </tr> </table>				REVISIONES		Nº	FECHA	1º	06/04/2021	2º	
REVISIONES											
Nº	FECHA										
1º	06/04/2021										
2º											

SI SURGIERA ALGUNA DUDA A LA HORA DE REALIZAR LO EXPUESTO EN EL PLANO SE RUEGA PONGÁNSE EN CONTACTO CON CONALSA, S.A. ANTES DE COMENZAR LA EJECUCIÓN DEL PEDIDO.

PRODUCTO DISEÑADO Y PRODUCIDO POR CONALSA, S.A.

LA INFORMACIÓN EN ESTE PLANO ESTÁ DEBITA DE CUALQUIER REFINCO LUCRATIVO POR LA EMPRESA RECEPTORA.

LA EMPRESA RECEPTORA SE COMPROMETE A UN TRATAMIENTO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN ESTE PLANO.

