



1. DESCRIPCIÓN

- Valla para salto de perros.
- Los pies de soporte están realizados en madera de pino de 70x70 mm., tratada para exteriores, con protector hidrosoluble tipo sales de cobre, acabada con producto lasur a poro abierto base agua de color.
- Barra de salto en aluminio extrusionado de 40 mm. de diámetro (2 uds)
- Tubo en acero
- Laterales en HPL (laminado de alta presión) de 10 mm., con adornos grabados temáticos
- Tapones y tapas de las testas de plástico.
- Anclajes galvanizados en caliente.

2. DIMENSIONES

- Altura: **1010** mm.
- Largo **1530** mm.
- Ancho **360** mm.
- Peso aproximado: **12** kg.
- Véase plano adjunto

3. ESPECIFICACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Pueden ser instalados en tierra o en pavimento, con los anclajes apropiados en cada caso. Se adjunta plano de detalle.

Hormigón zapatas tipo HA25

4. RECOMENDACIONES SOBRE MANTENIMIENTO

Se recomienda la realización de las siguientes operaciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo:

- Limpieza de pintadas.
- En la madera se recomienda la aplicación de, al menos una vez al año (en primavera y/o en otoño), de una mano de producto lasur a poro abierto
- Reposición de piezas rotas y/o tornillería.
- Anclado o fijación si estuviera suelto.

Ficha Técnica ACB-12 MURO DE SALTO PARA AREAS CANINAS BALTO

ZAPATA TOBOGAN / RAMPA CURVADA

ZAPATA HORMIGÓN

ZAPATA PIE

LOS NIVELES DE ARENA DE RIO, COMPACTACIÓN Y HORMIGÓN SERÁN LOS MISMOS PARA TODOS LOS PIES DE ESTE JUEGO, Y ESTÁN TOMADOS DESDE SU PARTE SUPERIOR O DESDE UN PUNTO DE REFERENCIA MÁS BAJO POR ENCIMA DE LA LÍNEA DE TIERRA. (EJ. QUE MARQUE EL PLANO EN CADA CASO).

- CAPA DE ARENA DE RIO DE 200 mm DE ESPESOR MÍNIMO
- CAPA DE COMPACTACIÓN DE 50 mm DE ESPESOR
- CAPA DE HORMIGÓN PARTE INFERIOR PIE

Nota: Hasta que no haya fraguado el hormigón no se debe cubrir con la tierra, para la realización en perfectas condiciones de abanico del dado de hormigón. La tierra de miga será limpia y estará compuesta capa a capa

PLANO PROPIEDAD DE CONALSA S.A. PROTEGIDO POR LEY 11/86 3.91 SOBRE COMPETENCIA DESLEAL. © Copyright.

FECHA: 00/04/2021	CIMENTACIÓN TERRIZA/ PAVIMENTO ACB - ÁREA CANINA BALTO	ACB	08/01/00/00/00	
Nº PLANO: 06/01/00/00/00/00	DETALLE DE CIMENTACIÓN		REVISIONES	
			1ª	00/04/2021
			2ª	

SI SURGIERA ALGUNA DUDA A LA HORA DE REALIZAR LO EXPUESTO EN EL PLANO SE RUEGA PONERSE EN CONTACTO CON CONALSA, S.A. ANTES DE COMENZAR LA EJECUCIÓN DEL PERIODO.

PRODUCTO DISEÑADO Y PRODUCCION POR CONALSA, S.A.

LA INFORMACION ENTREGADA EN ESTE PLANO ESTA SUJETA DE CUALQUIER REFINCO LUCRATIVO POR LA EMPRESA RECEPTORA. LA EMPRESA RECEPTORA SE COMPROMETE A UN TRATAMIENTO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION ENTREGADA EN ESTE PLANO.