

Ficha Técnica

BC-3000-3 2,00m



MULTIBAN 2,00 M.



DESCRIPCIÓN:

- Banco modular de listones de madera y estructura metálica de fundición accesible.
- Puede llevar serigrafiado el escudo del Ayuntamiento.

MEDIDAS Y PESO:

BC-3000-3 ACC		
BC-3000-3		

MATERIALES UTILIZADOS:

- ❖ Listones de madera de frondosa, procedente de fuentes de suministro sostenible de las siguientes especies: *Iroko*, *Sapelli*, *Tauari*, *Movingui*, o similares. Según disponibilidad de stock.

Tratada para exteriores que confiere a la madera protección frente a los agentes de deterioro tanto bióticos (insectos xilófagos, hongos, ...) como abióticos (agua, sol, pH de la tierra, etc.). La madera va acabada con dos manos de producto Lasur a poro abierto.

- ❖ Estructura de fundición de aluminio acabada en pintura al horno para exteriores.
- ❖ Tornillería Zincada/Galvanizada.

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO:

- Aplicar al menos una mano de producto Lasur a poro abierto anualmente.
- Repintado de elementos metálicos si fuera necesario.
- Limpieza de pintadas.
- Reposición de listones, piezas y/o tornillería.
- Anclado o fijación si estuviera suelto.

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN:

- Se pueden instalar tanto en zona terriza como pavimentada.
- Hormigón.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN (PARA CUMPLIR ESPECIFICACIONES DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL):

- Cuando se instalen bancos en las zonas de uso peatonal, como mínimo una unidad por cada cinco bancos debe cumplir los requisitos de diseño y ubicación definidos en la orden TMA/851/2021.
- A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud, se dispondrá de una franja libre de obstáculos de 60 cm. de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un espacio libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m. de diámetro mínimo, que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible.

