


Ficha Técnica

JMC-502

VAGÓN VIP



DATOS TÉCNICOS				
 HASTA 3 AÑOS	 4	 4X4,5M	 KG 70 KG	 0,6 M
ACTIVIDADES LÚDICAS				
 x 1		 x 1		

Los colores del producto están sujetos a disponibilidad

Ficha Técnica

JMC-502

VAGÓN VIP

JMC-502

Área: 15,91m²
Perímetro: 14,29 m.
Altura de caída <600mm.

MARCA	REFERENCIA	UNID.	DEFINICION	LARGO	ANCHO	GRUPO
	04/JH/02/00/091	2	PANEL LATERAL DERECHO	606	671	10
	04/JH/02/00/092	2	PANEL LATERAL IZQUIERDO	606	671	10
	04/JH/02/00/093	2	PANEL FRONTAL	3000	960	10
	04/JH/02/00/094	1	PANEL PANEL MESA	3000	310	10
	04/JH/02/00/095	2	PANEL VERTICAL ADOORNOS FRONTALES	538	60	10
	04/JH/02/00/096	8	PANEL INCLINADO ADOORNOS FRONTALES	456	60	10
	04/JH/02/00/097	2	BIEDA TRASERA	6218	6218	10
	04/JH/02/00/098	2	BIEDA DELANTERA	6218	6218	10
	04/JH/02/00/099	1	ADORNADO LATERAL MEDIANO	517	60	10
	04/JH/02/00/100	1	ADORNADO LATERAL LARGO	990	60	10
	04/JH/02/00/101	2	ADORNADO LATERAL CORTO	290	60	10
	04/JH/02/00/102	2	PARAFU. SUELO TAB. CONTRAMALLADO FEN. ANTD.	3110	3000	18
	04/JH/02/00/103	2	ASIENTO TAB. CONTRAMALLADO FEN. ANTD.	130	3000	18
	04/JH/04/00/018	2	ARGUERO BASTIDOR ESCOPIADO	3020	60	40
	04/JH/04/00/019	2	TRAVESAÑO BASTIDOR ESCOPIADO	990	60	40
	04/00/00/00/001	34	ESCUADRA INOX 80X 60 40	SEGUN PLANO		
	217X/00/031	82	TAPON CONVALSA JC. PUEBLO	040	471	
	04/JH/04/00/071	2	TURO ALUMINIO ARMADO MESA	040	282	
	04/JH/04/00/072	2	TURO ALUMINIO ARMADO ASIENTO	040	282	
	04/JH/04/00/073	2	TURO ALUMINIO ARMADO ASIENTO	430	60	10
	25/02/02/00/074	6	ANCLAJE CON ALA TERREZA TOROGAN	230	300	10
	25/02/02/00/075	6	ANCLAJE CON ALA TERREZA TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/076	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/077	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/078	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/079	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/080	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/081	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/082	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/083	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/084	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/085	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/086	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/087	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/088	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/089	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/090	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/091	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/092	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/093	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/094	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/095	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/096	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/097	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/098	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/099	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/100	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/101	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/102	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/103	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/104	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/105	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/106	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/107	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/108	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/109	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/110	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/111	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/112	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/113	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/114	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/115	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/116	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/117	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/118	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/119	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/120	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/121	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/122	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/123	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/124	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/125	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/126	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/127	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/128	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/129	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/130	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/131	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/132	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/133	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/134	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/135	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/136	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/137	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/138	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/139	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/140	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/141	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/142	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/143	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/144	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/145	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/146	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/147	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/148	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/149	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/150	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/151	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/152	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/153	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/154	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/155	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/156	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/157	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/158	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/159	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/160	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/161	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/162	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/163	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/164	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/165	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/166	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/167	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/168	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/169	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/170	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/171	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/172	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/173	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/174	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/175	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/176	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/177	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/178	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/179	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/180	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/181	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/182	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/183	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/184	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/185	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/186	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/187	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/188	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/189	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/190	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/191	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/192	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/193	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/194	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/195	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/196	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/197	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/198	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/199	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10
	25/04/00/00/200	6	PANEL CONVALSA PAV. TOROGAN	230	300	10

PLANO PROPIEDAD DE CONALSA S.A. PROTEGIDO POR LEY 11/86 3/91 SOBRE COMPETENCIA DESLEAL © Copyright.

FECHA: 16/08/2013
 VAGÓN VIP
 JMC-502
 HASTA 36 MESES

Nº PLANO: 04/14/02/00/00/00
 04/14/02/00/00/00
 04/14/02/00/00/00
 04/14/02/00/00/00

VISTA GENERAL CON COTAS EN MILIMETROS

SI SURGIERA ALGUNA DUDA A LA HORA DE REALIZAR LO EXPUESTO EN EL PLANO SE RUEGA PONGANSE EN CONTACTO CON CONALSA, S.A. ANTES DE COMENZAR LA EJECUCION DEL PEDIDO.
 PRODUCTO DISEÑADO Y PRODUCIDO POR CONALSA, S.A.
 LA INFORMACIÓN EMITIDA EN ESTE PLANO ESTA EXENTA DE CUALQUIER BENEFICIO FISCATIVO POR LA EMPRESA RECEPTORA.
 LA EMPRESA RECEPTORA SE COMPROMETE A UN TRATAMIENTO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN EMITIDA EN ESTE PLANO.

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE Y LA INSTALACION DE JUEGOS:

- 1º. Antes de comenzar las operaciones propias de instalación/ montaje, recomendamos:
 - Comprobar que no falta ninguno de los componentes e inspeccionarlos todos por si hubieran sufrido algún daño durante el transporte y/o almacenamiento.
 - Nivelar el terreno del área donde se va a realizar dicha instalación, confiriéndole una ligera pendiente (aproximadamente 1%) que evite la acumulación de aguas en las zonas centrales, para verter dichas aguas hacia los laterales.
 - Vallar la zona y colocar carteles de advertencia al público sobre el peligro que puede suponer el acceso a la obra.
- 2º. Replanteo de la zona, teniendo en cuenta si existiera, el proyecto del área realizado por la empresa o por el propio cliente, así como las áreas de seguridad establecidas en el plano adjunto, ya que dicha área debe quedar siempre libre de cualquier obstáculo.
- 3º. En el caso de realizar una **instalación sobre pavimento**, se deben saltar los pasos relativos a apertura de hoyos, cimentaciones, etc. y ajustarse a las **instrucciones específicas** del revestimiento sintético amortiguador en el que **puede ser necesario el uso de anclajes especiales**.
- 4º. Apertura de zapatas, respetando las especificaciones del plano adjunto.
- 5º. Colocación del juego:
 - Colocar los pies dentro de los hoyos.
 - Alinear y Nivelar.
 - NOTA: En el caso de **elementos con muelle**, la instalación **se realizará retacando en capas con arena de miga**, hasta la superficie amortiguadora
- 6º. Colocación de cualquier accesorio del juego suministrado por la empresa, en el caso de que lo hubiera, siguiendo el orden indicado a continuación:
 - Postes, suelos y paneles (armado del juego)
 - Pasarelas, rampas de toboganes, accesos y redes de escalada.
 - Tejadillos, asideros y cualquier otro elemento ornamental.
- 7º. Hormigonado y comprobación de niveles, respetando las especificaciones del plano adjunto basadas en la norma EN 1176-1. Si alguna de las piezas de los componentes fijados quedara manchada de hormigón debe limpiarse antes de que se seque.
- 8º. Vallar o precintar el juego hasta que fragüe el hormigón con un mínimo de 48 H (en el caso de instalaciones de elementos de muelle no es necesario dejar transcurrir este tiempo). Una vez fraguado el hormigón se cubre y compacta con arena de miga limpia.
- 9º. Rastrillar y retirar escombros, restos de embalaje y en general de cualquier otro elemento que no sea necesario una vez terminada por completo la instalación, de forma que la zona quede limpia y en perfecto estado para su utilización.
- 10º. Colocación de asientos de columpio, si los hubiera, y de los tapones suministrados por la empresa a modo de protección de tuercas y pernos.

INSPECCION POSTERIOR A LA INSTALACION:


- Comprobar que no ha sido dañado ningún componente durante la instalación.
- Comprobar que la estructura está bien anclada/ fijada.
- El hormigón no aflora por encima de la superficie amortiguadora.
- La superficie absorbente de impactos está en perfecto estado.
- Comprobar que el área de seguridad y el espacio de desplazamiento quedan libres de obstáculos y que la zona queda libre de herramientas, escombros...

Ficha Técnica

JMC-502

VAGÓN VIP

- Quitar los carteles de obra.



INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Se recomienda la realización de las siguientes **inspecciones**:
 - Inspección **ocular de rutina** con una frecuencia mínima de 30 días, excepto en aquellas zonas que sufran un uso intensivo o un elevado grado de vandalismo en las que se recomienda que esta inspección se realice mínimo semanalmente. El objetivo de esta inspección es identificar riesgos evidentes como daños en cualquier parte del equipamiento, limpieza, estado de las superficies.... (Registrar en: Ficha de Inspección Ocular de Rutina).
 - Inspección **Funcional**, con una frecuencia mínima de 3 meses, para comprobar el funcionamiento y estabilidad de los equipos. (Registrar en: Ficha de Inspección Funcional). En este punto se realiza comprobación del estado de todos los elementos que componen el juego, desde la suciedad o pintadas que pudiera tener, al estado de la madera, el metal, paneles o cualquier otro material o componente. No se debe obviar el engrasado de elementos móviles, el estado de soldaduras, pintura y la comprobación de nivelados...etc.
 - Inspección **Anual**, con el fin de comprobar el nivel de seguridad global de los equipamientos, cimientos y superficies. (Se registra en ficha). Se recomienda anualmente realizar de nuevo los ensayos indicados en la norma EN 1176.
- De dicha inspección se derivan las correspondientes **operaciones de Mantenimiento Correctivo y Preventivo**:
 - Mantenimiento **Preventivo Rutinario**. Se realiza coincidiendo con la Inspección Ocular de Rutina y consiste en ajustar las piezas de unión, renovación de pinturas, limpieza de superficies, tapones... (Registrar en Ficha de Mantenimiento)
 - Mantenimiento **Correctivo**, siempre que sea necesario, consistiendo en la renovación o reparación de elementos rotos o dañados, reposición de tapones, limpieza de grafitis, limpieza de superficies, engrasado de elementos móviles, soldado, lijado y pintado de elementos o partes dañadas de los mismos...).
 - Si se detectara algún deterioro importante que pudiera poner en riesgo la seguridad del equipamiento, se recomienda la reparación inmediata. Si esto no fuera posible, habría que impedir la utilización del equipo, bien inmovilizándolo bien retirándolo, en cuyo caso convendría también desmontar los anclajes o cimientos o protegerlos para restablecer la seguridad de la zona (Según se especifica en norma UNE- EN 1176-1).

DESCRIPCIÓN:

- Paneles laterales que forman la figura, panel para mesa y piezas decorativas, realizadas en HPL de 10mm de grosor.
- Los asientos y el suelo están fabricados en contramallado fenólico antideslizante de 18mm de grosor.
- Dispone de cuatro tubos de aluminio extrusionado de Ø40mm para armado del mesa y asientos.
- Tapones realizados de nylon con pigmentos UV resistentes.
- Dos largueros y dos travesaños realizados con madera de pino de 60x40mm para bastidor bajo el suelo.
- Las escuadras están fabricadas en acero inoxidable.
- Tornillería: Zincada/Galvanizada.
- Anclajes de acero galvanizado en caliente.

➤ DISPONIBILIDAD DE **REPUESTOS**

Los repuestos se encuentran disponibles en el plazo de 24horas (en función de stock), excepto los materiales que requieran algún tipo de mecanizado, tratamiento o montaje.